



Арт. (118)

# Клеевая краска

Leimfarbe

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА  
НАНЕСЕНИЯ



ЛЕПНИНА,  
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

ПОТОЛОК

**Назначение материала.** Клеевая краска – краска применяемая для создания гладкого декоративного покрытия, преимущественно для потолков и лепнины.

**Область применения.** Внутренние работы. Ничем непокрытые минеральные штукатурки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, бумага.

**Характеристика материала.** Клеевая краска обладает отличной диффузионной и укрывающей способностями. Связующим веществом является метилцеллюлоза. Простая в применении, она может многократно перекрашиваться и колероваться всеми пигментами «Крайдецайт» кроме интерферентных.




## Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бумажный мешок
Объем упаковки	5,0 кг
Расход	5,0 кг на 42 м <sup>2</sup> в 1 слой

## Свойства материала

Состав	Мел, мраморная мука, каолин (фарфоровая глина), метилцеллюлоза
Цвет	Белый
Консистенция	Порошок
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».



**Нанесение:** 1) Для разведения материала на 1,0 кг краски необходимо 0,9 л воды.  
2) Далее смотри инструкцию по нанесению выбранного декоративного покрытия.

**Внимание!** Данный материал предназначен для основ, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Поверхность следует подготовить как «под обои», но обязательно финишный шпаклевочный слой следует нанести материалом марки Pufas (Glätt und Full Spachtel; Full + Finish Spachtel) или Vetonit (VH; KR; KR Fine). Далее обработать наждачной бумагой и НИЧЕМ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! ОШТУКАТУРИВАТЬ, ШПАКЛЕВАТЬ, И ГРУНТОВАТЬ ОСНОВУ МАТЕРИАЛАМИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ НЕЛЬЗЯ!!!

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое  
помещение



- влажное  
помещение



- поверхность с прямым  
попаданием воды



- для внутренних  
работ



- для наружных  
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

