



Арт. (199; 200)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Полировочное мыло

Glätteseife



Назначение материала. Мыло Полировочное применяется для придания известковым покрытиям грязе- и водоотталкивающих свойств, а также дополнительного декоративного эффекта и глянца.

Область применения. Внутренние работы. Свеженанесенные известковые краски и штукатурки.

Характеристика материала. Мыло Полировочное – это растворенное в воде мыло, изготовленное из древесного и оливкового масла, по рецепту, впервые полученному в XVII веке. При нанесении на известковые материалы часть мыла превращается в так называемое «кальциевое мыло», которое и придает поверхности защитные грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства. Материал колеруется всеми пигментами «Крайдецайт».



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бластиковая банка
Объем упаковки	0,4 л; 0,8 л
Расход	0,4 л на 13 м² в 1 слой; 0,8 л на 26 м² в 1 слой;

Свойства материала	
Состав	Марсельское мыло (натуральное оливковое мыло), известковая вода, кремнезем
Цвет	Зеленовато-перламутровый (после высыхания – бесцветный)
Консистенция	Желеобразная паста
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	–
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	–
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, а также под веками. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



Нанесение: См. технологию нанесения выбранной вами декоративной поверхности.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

