



Арт. (196; 197)

# Пунический воск

Punisches Wachs

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА  
НАНЕСЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ  
ДЕКОРА



СТЕНЫ,  
ПОТОЛОК

**Назначение материала.** Пунический воск применяется для получения различных декоративных эффектов на минеральных красках и штукатурках. Придает поверхности глянец.

**Область применения.** Внутренние работы. Свеженанесенные казеиновые и известковые краски и штукатурки.

**Характеристика материала.** Пунический воск – это густая паста белого цвета, представляющая собой омыленный поташем пчелиный воск, частично растворимый в воде.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Пластиковая банка
Объем упаковки	0,4 л; 0,8 л
Расход	0,4 л на 12 м <sup>2</sup> в 1 слой; 0,8 л на 26 м <sup>2</sup> в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Очищенный пчелиный воск, поташ, вода
Цвет	Белый, после нанесения прозрачный
Консистенция	Густая паста
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости – обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».



**Нанесение:** Сммотри инструкцию по нанесению выбранного декоративного покрытия.

На колерованных, известковых красках и штукатурках может проступить типичный для известкового мыла рисунок (делайте пробное нанесение).

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое  
помещение



- влажное  
помещение



- поверхность с прямым  
попаданием воды



- для внутренних  
работ



- для наружных  
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

