КРАЙДЕЦАЙТ
НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

Lappenwachs –
Лоскутный воск.

Область применения:

Продающиеся сейчас воски это искусственная масса с возможным содержанием природного воска.

Лоскутный воск **Kreidezeit** с применением пчелиного воска. Пчелиные ячейки, в отличие от того, как это делается обычно, не обрабатываются химическими составами. Воск плавят и очищают. Смешивают с льняным и древесным стандолевым маслом. Образуется средство для обработки древесины.

Применение:

Для необработанных поверхностей и поверхностей, загрунтованных природными маслами при внутренних работах.

Особенно хорошо для мебели, дверей и деревянной облицовки.

Тонко нанесённый слой воска применяется для ухода за поверхностями, покрытыми лазурью.

Не подходит для пола.

Свойства:

- без растворителя
- лёгок в применении
- обладает диффузионной способностью
- обладает антистатическим действием
- придает поверхности блеск

Состав:

Льняное масло, древесное стандолевое масло, очищенный пчелиный воск, сушащее вещество без свинца.

Нанесение:

Воск наносится тампонами или тряпкой без ворса в зависимости от впитываемой поверхности 1-2 раза **тонким слоем, равномерно**. Излишки убрать тряпкой без ворса. Если впоследствии поверхность отполировать - это усилит блеск. Температура производства работ не ниже 10°С.

Колеровка:

Лоскутный воск **Kreidezeit** колеруется всеми земляными, минеральными и шпинельными пигментами фирмы **Kreidezeit**.

Для колеровки немного воска смешать с необходимым количеством нужного пигмента до однородной массы. Эту массу смешать с остальным воском.

Мы рекомендуем количество пигмента до 25%. Чем выше содержание пигмента, тем больше укрывающая способность лака.

Высыхание:

Примерно 24 часа при температуре 20°С.

Расход:

В зависимости от впитывающей способности поверхности примерно 1 л на 30 кв. м.

Упаковка:

Арт. № 511.1 0,18 л
Арт. № 512 1,0 л

Хранение:

В холодном (не ниже 0° С) хорошо закрытом состоянии – многие годы.

Утилизация:

В связи с тем, что продукт имеет очень большой срок годности, его остатки должны храниться в плотно закрывающейся упаковке для последующего использования.

В сухом виде их можно выбросить в контейнер для бытового мусора. Пустую тару из-под состава можно сдавать на пункт приема вторсырья.

Очистка инструмента:

Сразу после работы инструмент протереть живичным скипидаром **Balsamterpentinöl** (арт. 446) или тёплым мыльным раствором **Marseiller Seife**, (арт. 220).

Маркировка:

Не имеет, не ядовит

Рекомендация:

При обработке больших площадей (деревянной обшивки стен, деревянных балок) зачастую возникают сложности с нанесением воска, либо бывает невозможно как следует зачистить выступающие поверхности. В данном случае рекомендуется разбавить воск живичным скипидаром в соотношении 1:1. Разведенный воск наносить равномерно тонким слоем при помощи мягкой кисти, высушить без последующей полировки. В тех, местах, где до поверхности регулярно дотрагиваются руками, высохший воск необходимо отполировать щеткой из конского волоса до образования шелковистой блестящей поверхности.

Внимание:

Из-за содержания быстросохнущих масел существует опасность самовоспламенения ветоши, пропитанной составом! Во избежание этого следует подобную ветошь просушить на открытом воздухе либо хранить ее в закрытой, безопасной в пожарном отношении емкости (металлической или стеклянной).

Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Воздействие масел на поверхности в затемненных помещениях может привести к образованию темно-желтого оттенка. При высыхании натуральных масел может появляться специфический запах, который исчезает через несколько дней.

Хранить в недоступном для детей месте!

Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения краски, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием краски следует сделать пробные окрашивания.

При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие.

(10/2001)